

作成日 1995年08月04日
改訂日 2015年11月01日

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称 ホクコーナブ乳剤
整理番号 1278-18
会社名 北興化学工業株式会社
住所 〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
担当部門 環境安全部
電話番号 03-3279-5151
緊急連絡電話番号 03-3279-5151
FAX番号 03-3279-5195
推奨用途及び使用 上の制限 農薬(除草剤)

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 引火性液体 区分4
健康に対する有害性 急性毒性(経口) 区分外
急性毒性(経皮) 区分外
急性毒性(吸入:ミスト) 区分4
皮膚感作性 区分1
発がん性 区分2
特定標的臓器毒性(単回暴露) 区分2(血液)
特定標的臓器毒性(反復暴露)
区分2(眼 血液 鼻)

環境に対する有害性 水生環境有害性(急性) 区分2

水生環境有害性(慢性) 区分2

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か
分類できない。

GHSラベル要素

シンボル



注意喚起語

警告

危険有害性情報

H227 引火性液体

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

	H332 吸入すると有害
	H351 発がんのおそれの疑い
	H371 血液の障害のおそれ
	H373 長期又は反復ばく露による眼、血液、鼻の障害のおそれ
	H401 水生生物に毒性
	H411 長期的影響により水生生物に毒性
注意書き	
安全対策	使用前に取扱説明書を入手すること。(P201) すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202) 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙。(P210) 涼しい所に置くこと。(P235) ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260) ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261) 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264) この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270) 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。(P271) 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。(P272) 環境への放出を避けること。(P273) 保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280) 保護手袋を着用すること。(P280) 指定された個人用保護具を使用すること。(P281)
応急措置	皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で優しく洗うこと。(P302+P352) 吸入した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。(P304+P312) 吸入した場合、呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340) ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。(P308+P313) ばく露した時、又は気分が悪い時は、医師に連絡すること。(P309+P311) 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。(P314)

特別な処置が必要である。(P321)

皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受けること。(P333+P313)

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。(P363)

火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)

漏出物は回収すること。(P391)

保管 換気の良い冷所で保管すること。(P403+P235)

施錠して保管すること。(P405)

廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別

混合物

一般名

セトキシジム乳剤

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
(±)-2-(1-エトキシミノブチル)-5-[2-(エチルチオ)ブロピル]-3-ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン (別名 セトキシジム)	20.0%	C ₁₇ H ₂₉ NO ₃ S	(3)-3605	3-(4)-339	74051-80-2
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル	1.3%	(C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O	(7)-172		9016-45-9
ナフタレン	6.2%	C ₁₀ H ₈	(4)-311		91-20-3
キシレン	0.43%	C ₈ H ₁₀	(3)-3, (3)-60		1330-20-7
エチルベンゼン	0.25%	C ₈ H ₁₀	(3)-28, (3)-60		100-41-4
トルエン	0.24%	C ₇ H ₈	(3)-2		108-88-3
有機溶剤、界面活性剤等	71.58%				

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、安静にし、保温する。

必要な場合は医師の診断、手当を受ける。

皮膚に付着した場合

速やかに多量の水および石鹼で洗い流す。

必要な場合は医師の診断、手当を受ける。

目に入った場合

直ちに清浄な水で目を洗浄し、医師の診断、手当を受ける。

飲み込んだ場合

直ちに医師の診断、手当を受ける。
口をすすぐこと。

5. 火災時の措置

消火剤

粉末消火剤、泡消火剤、炭酸ガス、乾燥砂など。

使ってはならない消火剤

情報なし

特有の危険有害性

火災時に有害ガスが発生するおそれがある。

特有の消火方法

消火作業は風上から行う。

火元への燃焼源を断ち消火剤を使用して消火する。

周辺火災の場合、周囲の設備などに散水して冷却し、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移動する。

消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行なう。

消防を行う者の保護

適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急措置

付近の着火源となるものを速やかに取り除く。

漏出した場所の付近に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する。

作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

環境に対する注意事項

河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

回収・中和並びに封じ込め及び浄化方法・機材

少量の場合、漏出液をおがくず・ウエス・砂等に吸収させてから空容器に回収する。

多量の場合、土砂等でその流れを止め、できるだけ空容器に回収し、その跡をおがくず・砂等と混合して吸収させ同容器に回収する。

二次災害の防止策

付近の着火源となるものを速やかに取り除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

局所排気・全体換気

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。

注意事項

みだりにエアロゾルが発生しないように扱う。

安全取扱い注意事項

取扱う前には必ずラベルを良く読むこと。

		すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
		取扱い中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けること。
		この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
		接触、吸入又は飲み込まないこと。
		眼に入れないこと。
		熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。—禁煙。
		静電気放電に対する予防措置を講ずること。
		取扱い後は手足・顔などを石鹼でよく洗い、洗眼、うがいをするとともに衣服を交換すること。
		取扱い時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯すること。
保管	技術的対策	該当法令で定められた技術上の基準に従うこと。
	混触危険物質	「10. 安定性及び反応性」を参照。
	保管条件	火気を避け、直射日光のあたらない低温な場所に密栓して保管すること。
	容器包装材料	消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度	20ppm(エチルベンゼン) 10ppm(ナフタレン) 50ppm(キシレン)
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)	日本産衛学会 (2009年版) 50ppm(キシレン、エチルベンゼン、トルエン) ACGIH(2013年版) TWA 100ppm(キシレン、エチルベンゼン) 20ppm(トルエン) 10ppm(ナフタレン)
設備対策	取扱いについては、出来るだけ密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。
保護具	呼吸器の保護具 有機ガス用防毒マスク 手の保護具 不浸透性手袋 眼の保護具 側板付き眼鏡またはゴーグル型保護眼鏡 皮膚及び身体の保護具 長袖の作業衣・長靴
衛生対策	取扱い後は手足、顔などを石鹼でよく洗い、洗眼、うがいをするとともに衣服を交換すること。

取扱い時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態	形状	可乳化油状液体
色		淡褐色透明
pH		3.5～5.5(×20)
沸点、初留点及び沸騰範囲		情報なし
引火点		63.5°C
比重(密度)		0.925～0.945(20°C)

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。
危険有害な分解生成物	通常の条件下では生成しない。 加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。

11. 有害性情報

急性毒性	経口	ラット 雄 4,216 mg/kg LD ₅₀ 雌 3,047 mg/kg
		マウス 雄 4,122 mg/kg LD ₅₀ 雌 6,633 mg/kg
	経皮	ラット 雄 >5,000 mg/kg LD ₅₀ 雌 >5,000 mg/kg
	吸入	ラット 雄 4.6 mg/l LD ₅₀ 雌 3.5 mg/l
皮膚刺激性		ウサギ 5.0%溶液で弱い一過性の刺激あり
眼刺激性		ウサギ 陰性
皮膚感作性		モルモット 陰性
呼吸器感作性又は皮膚感作性		混合物の成分の皮膚感作性一区分1の濃度が6.2%のため皮膚感作性一区分1とした。
発がん性		混合物の成分の発がん性一区分2の濃度が6.2%のため発がん性一区分2とした。
特定標的臓器毒性 (単回暴露)		混合物の成分の特定標的臓器毒性(単回暴露)一区分1(血液)の濃度が6.2%のため特定標的臓器毒性(単回暴露)一区分2(血液)とした。
特定標的臓器毒性 (反復暴露)		混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復暴露)一区分1(眼)の濃度が6.2%のため特定標的臓器毒性(反復暴露)一区分2(眼)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復暴露)－区分1(血液)の濃度が6.2%のため特定標的臓器毒性(反復暴露)－区分2(血液)とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性(反復暴露)－区分1(鼻)の濃度が6.2%のため特定標的臓器毒性(反復暴露)－区分2(鼻)とした。

12. 環境影響情報

生態毒性	魚毒性	コイ (96h)	LC ₅₀ 7.6mg/L
その他	オオミジン コ	EC ₅₀ (48h)	EC ₅₀ 11mg/L
	藻類生長 阻害試験	EbC ₅₀ (72h)	29mg/L

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄に当たっては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装	容器は関連法規並びに地方自治体の基準に従つて適切な処分を行う。
	空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	国連分類 9 国連番号 3082 品名(国際輸送品 名) 環境有害物質(液体) 容器等級 III 海洋汚染物質 該当
国内規制	該当法令に従い、包装、表示、輸送を行なう。
輸送の特定の安全対策及び条件	引火性液体なので火気厳禁 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行なう。

緊急時応急措置指針番号

130

15. 適用法令

農薬取締法	ホクコーナブ乳剤 登録番号 第16227号
化学物質排出把握管理 促進法(PRTR法)	第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1 条別表第1)

労働安全衛生法

ナフタレン

ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル

危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号)

その他の引火点30°C以上65°C未満のもの

変異原性が認められた既存化学物質(法第57条の5、労働基準局長通達)

ナフタレン

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条の1、施行令第18条)

エチルベンゼン

キシレン

ナフタレン

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)

トルエン

キシレン

エチルベンゼン

ナフタレン

消防法

第4類 第二石油類(非水溶性液体)(危険等級 III)
(指定数量 1,000L)

16. その他の情報

記載内容の問合せ先

会社名 北興化学工業株式会社
担当部門 環境安全部
電話番号 03-3279-5151
FAX番号 03-3279-5195

急性中毒に関する緊急の問合せ先

公益財団法人 日本中毒情報センター(事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限る)

中毒110 番 一般市民専用電話 (大 阪) 072-727-2499(情報料無料)

365日 24時間対応

(つくば)029-852-9999(情報料無料)

365日 9~21時対応

医療機関専用有料電話 (大 阪) 072-726-9923(1件2,000円)

365日 24時間対応

(つくば)029-851-9999(1件2,000円)

365日 9~21時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報料 1件につき2,000円を徴収します。

注意事項

本データシートは作成年月日での製品情報を記載しておりますが、すべての情報を網羅しているものではありません。新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。記載されている内容は、安全な取扱いを確保するための情報であり、いかなる保証をなすものではありません。特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた安全対策が必要となります。