

クレマート®U粒剤

■種類名：ブタミホス粒剤

■有効成分：ブタミホス-----3.0%

■化管法指定物質：ブタミホス [第1種] -----3.0%

■登録番号：第14650号

■毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

■登録初年：1981.07.24

■性状：灰白色細粒

■有効年限：3年

■包装：3kg×8袋

【特長】

- メヒシバなどイネ科雑草に高いを示す土壌処理剤。
- 雑草発生前に散布することにより高い効果を発揮する。
- 様々な野菜に使用可能で、使いやすい畑作園芸用除草剤。

【適用内容】(2024年11月末日現在)

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用 回数	使用方法	ブタミホス を含む農薬の 総使用回数		
たまねぎ	一年生 雑草	春播栽培の定植後(雑草発生前) 但し収穫 60 日前まで	5〜7kg/10a	1 回	全面土壌 散布	1 回		
		秋播栽培の定植後又は 春季の雑草発生前 但し収穫 60 日前まで	4〜6kg/10a				畦間株間 土壌散布	
すいか 漬物用すいか メロン 漬物用メロン		定植・マルチ前 (雑草発生前)						
キャベツ		定植前〜定植直後 (雑草発生前)			全面土壌 散布			
トマト		定植活着後(雑草発生前) 但し定植 10 日後まで						
ねぎ わけぎ あさつき		植付後萌芽前(雑草発生前)						
やまのいも さといも にんにく		は種後発芽前(雑草発生前)						
らっかせい にんじん								
パセリ		一年生 広葉雑草						
こんにゃく	一年生 雑草	植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し収穫 120 日前まで		3 回 以内	畦間株間 土壌散布	3 回 以内		
かんしょ		挿苗後(雑草発生前) 挿苗 3 日後まで					全面土壌 散布	2 回 以内
きゅうり		定植前(雑草発生前)						
		定植後(雑草発生前) 但し定植 10 日後まで			全面土壌 散布		2 回 以内	
きく		定植後(雑草発生前)						
つつじ類 さざんか		植付後又は生育期 (雑草発生前)	8〜10kg/10a	2 回 以内	全面土壌 散布	2 回 以内		
桑		春季桑発芽前および 夏季収穫後発芽前 (雑草発生前)						
たばこ (折衷マルチ栽培)		植付 10 日前まで (雑草発生前)	4kg/10a	1 回	全面土壌 散布	1 回		
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	5〜6kg/10a					
にら		定植後(雑草発生前) 但し定植 10 日後まで	4〜6kg/10a					
やまのいも (むかご)		植付後萌芽前(雑草発生前)	4kg/10a					
くわい		植付後出芽前(雑草発生前)	5kg/10a				湛水散布	



作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用 回数	使用方法	7°タミ叔を 含む農薬の 総使用回数
せり	一年生 雑草	親株養成期(雑草発生前)	3～5kg/10a	1回	湛水散布	1回

【効果・薬害等の注意】

- 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 本剤は雑草発生前の効果は大きいが発生の雑草には効果が劣るので、必ず雑草発生前に全面に均一に散布すること。
- 多年生雑草およびキク科雑草およびツユクサには効果が劣るので、それらが優占する圃場での使用はさけること。
- 土壌が極度に乾燥している場合は効果が劣るので土壌が適度の水分を含んでいる時に使用すること。
- こんにやく、らっかせい、かんしょ等を使用する場合は、とくに碎土、整地、覆土は、ていねいに行つて均一に散布すること。
- 作物の生育中に散布する際は、できるだけ薬剤が作物にかからないように注意すること。
- 桑に使用する場合、桑葉にかかると薬害を生じるので、給桑葉のない春季又は夏季収穫後の桑の発芽前に散布すること。
- たばこに使用する場合、薬害を生じることがあるので、植付時に処理土壌が茎葉に接触しないように注意すること。またトンネル栽培および改良畦面栽培では使用しないこと。
- キャベツの定植直後に使用する場合は、次の注意を守ること。
 - ◆ 降雨または朝露等により葉面が濡れている状態では使用しないこと。
 - ◆ 極端な深植えでは使用しないこと。
- くわい、せりに使用する場合、砂質土壌の水田や漏水田（減水深2cm/日以上）への使用はさけること。また、散布後少なくとも7日間はそのまま湛水状態を保ち、落水、かけ流しはしないこと。
- 散布の際、付近の他の作物にかからないように注意すること。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【安全使用上の注意】

- ❖ 誤食などのないよう注意すること。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- ❖ 本剤による中毒の治療法としては動物実験で硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の併用投与が有効であると報告されている。
- ❖ 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに身体を石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。
- ❖ 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
- ❖ 魚毒性等：水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養殖池周辺での使用はさけること。
水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
散布後は水管理に注意すること。
散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
- ❖ 保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。

作成日 1995年06月09日

改訂日 2023年06月08日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ホクコークレマートU粒剤
整理番号	1152-14
供給者の会社名称	北興化学工業株式会社
住所	〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
担当部門	企画部 環境安全チーム
電話番号	03-3279-5151
FAX番号	03-3279-5195
緊急連絡電話番号	03-3279-5151
推奨用途	農薬(除草剤)
使用上の制限	推奨用途以外の使用はしないこと

2. 危険有害性の要約 ～ 16. その他の情報

別添「住友化学株式会社 住化 クレマートU粒剤 安全データシート(改訂日: 2021年12月01日)」を参照のこと。

住化 クレマート U 粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : 住化 クレマート U 粒剤 (フタミ叔粒剤)

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : 住友化学株式会社

担当者 : アグロ事業部 お客様相談室
〒103-6020
東京都中央区日本橋2丁目7番1号

電話番号 : 0570-058-669

推奨用途及び使用上の制限

用途 : 農薬

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

爆発物	: 分類できない
可燃性ガス	: 区分に該当しない
エアゾール	: 区分に該当しない
酸化性ガス	: 区分に該当しない
高压ガス	: 区分に該当しない
引火性液体	: 区分に該当しない
可燃性固体	: 分類できない
自己反応性化学品	: 分類できない
自然発火性液体	: 区分に該当しない
自然発火性固体	: 区分に該当しない
自己発熱性化学品	: 分類できない
水反応可燃性化学品	: 区分に該当しない
酸化性液体	: 区分に該当しない
酸化性固体	: 分類できない

住化 クレマートU粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

有機過酸化物質	： 区分に該当しない
金属腐食性物質	： 分類できない
鈍性化爆発物	： 分類できない
急性毒性（経口）	： 区分に該当しない
急性毒性（経皮）	： 区分に該当しない
急性毒性（吸入－ガス）	： 区分に該当しない
急性毒性（吸入－蒸気）	： 分類できない
急性毒性（吸入－粉じん及びミスト）	： 区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	： 区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	： 分類できない
呼吸器感作性	： 分類できない
皮膚感作性	： 区分に該当しない
生殖細胞変異原性	： 区分 2
発がん性	： 区分 1A
生殖毒性	： 区分 2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	： 区分 2（神経系）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	： 区分 1（呼吸器系，免疫系，腎臓）
誤えん有害性	： 分類できない
水生環境有害性 短期（急性）	： 区分 2
水生環境有害性 長期（慢性）	： 区分 2
オゾン層への有害性	： 分類できない

住化 クレマートU粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル

:



注意喚起語

: 危険

危険有害性情報

: H341 遺伝性疾患のおそれの疑い。
H350 発がんのおそれ。
H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
H371 神経系の障害のおそれ
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系、免疫系、腎臓の障害。
H401 水生生物に毒性。
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き

:

安全対策:

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P260 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P264 取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗うこと。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

応急措置:

P391 漏出物を回収すること。
P308 + P311 + P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師に連絡して、診察/手当を受けること。
P321 特別な処置が必要である(「4. 応急措置」参照)。

保管:

P405 施錠して保管すること。

廃棄:

P501 国および地方自治体(都道府県市町村)の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

追加ラベル

以下の割合でこの混合物を構成する成分は、急性吸入毒性が未知である: 24 %

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要 : 粉じん爆発を起こすおそれがある。

住化 クレマートU粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分名称	CAS 番号	濃度(%)	化審法番号	安衛法番号
0-エチル-0-(3-メチル-6-ニトロフェニル)セコンダリーブチルホスホアミドチオエート (一般名：ブタミス)	36335-67-8	3.0	該当しない	4-(9)-122
鉱物質 等	非開示	97.0	非開示	非開示

危険有害成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)
0-エチル-0-(3-メチル-6-ニトロフェニル)セコンダリーブチルホスホアミドチオエート (一般名：ブタミス)	36335-67-8	3.0
結晶質シリカ	14808-60-7	20
2-プロパノール (イソプロピルアルコール)	67-63-0	0.23
メタノール	67-56-1	0.12

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
呼吸が停止した場合には、人工呼吸を施す。
口対口法を用いてはならない。
鼻、口、喉を水でゆすぐ。
体を毛布などで覆い、保温する。
直ちに医師の診察／手当てを受けること。
もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。
物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。
経過観察をする必要がある。
- 皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗うこと。
直ちに汚染された服と靴を取り除く/脱ぐ。
皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
- 眼に入った場合 : 目を擦ってはならない。
まぶたを開いた状態に保つ。
できるだけ早く水で洗い始め、数分間注意深く洗う。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師の診察／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。
嘔吐の誘発を試みる。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。

住化 クレマートU粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

意識がないときや痙攣を起こしているときは、吐かせてはならない。
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
体を毛布などで覆い、保温する。
直ちに医師の診察／手当てを受けること。
もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
呼吸が停止した場合には、人工呼吸を施す。
口対口法を用いてはならない。
物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。
経過観察をする必要がある。

- 応急措置をする者の保護 : 救助の際は保護具を着用する（「8. ばく露防止及び保護措置」を参照）。
本製品が生殖細胞変異原性物質／発がん性物質／生殖毒性物質を含むことに注意する。
- 医師に対する特別な注意事項 : 動物実験で硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤の併用投与が有効であると報告されている。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 噴霧水
水
乾燥砂
- 使ってはならない消火剤 : 棒状水
- 特有の危険有害性 : 火災の熱などによる濃縮によって爆発するおそれがある。
加熱されたり火災に巻き込まれると、爆発的に分解するおそれがある。
外部火災の熱によって、爆発的に分解するおそれがある。
爆発または延焼中に本製品の未燃焼の粉体が舞い上げられると二次爆発のおそれがある。
混触危険物質（「10. 安定性及び反応性」参照）に留意して、適切な冷却手段にて容器を冷却する。
燃焼ガスおよび／または分解ガスには、刺激性、腐食性および／または毒性のガスが含まれるおそれがある。
火災の際は有害なガス（「10. 安定性及び反応性」参照）や金属酸化物などのヒュームが発生し、めまいや窒息や健康被害を引き起こすおそれがある。
消火水中に有害物が含まれ、環境や生物に影響を与えることがある。
消火しても充分冷却されていないと、再度発火するおそれがある。

住化 クレマートU粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

- 特有の消火方法
- ： 消火活動中に過熱された容器が爆発するおそれがある場合には退避する。
全ての方向に爆発の被害を被らないような適切な避難距離を取る。
燃え広がった場合は、人が近づいて消火してはならない。爆発のおそれがある。
積荷が熱にさらされている場合は、積荷を積載した車両は移動してはならない。
火災の過熱によって、容器が爆発するおそれがある場合は、安全な距離を確保して消火活動を行う。
風上から作業する。
安全な場所から消火する。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
大規模火災で大量にある場合：区域より退避させ、十分に離れた距離から消火すること。
周辺の他の未燃可燃物の防護：可能かつ安全ならば、容器を移動させるか、散水などで冷却する。
外部火災からの製品防護：可能かつ必要がある場合は、製品の入った容器を安全な場所に移動させ、容器または周辺設備を水等で冷却する。
容器の移動の際は、衝撃や摩擦を与えないこと。
消火に用いた水は堰を作って囲い、環境に配慮した上で廃棄する。物質がちらばらないようにする。
- 消火を行う者の保護
- ： 各国、地域で規定された標準の全身保護衣および空気式呼吸器(SCBA)を着用する。
防護面、ヘルメット、手袋を含む耐炎性防火服を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
- ： 人体に対する注意事項
火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護具を着用する。
適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」参照）を着用して、眼や皮膚への粉じんの付着または粉じんを吸入しないようにする。
緊急処置
適切ならば、散水して飛散を防止する。
風下の人を退避させ、風上から作業する。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
周辺環境に、影響（健康被害を含む）を及ぼすおそれがある場合は、周辺の居住者に警告する。
付近の着火源となるものを、直ちに除去する。
大きな安全地帯を設定する。
二次災害の防止策
全ての着火源（熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等）を取り除く。
粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防ぐ。
適切な消火剤を準備する（「5. 火災時の措置」を参照）。

住化 クレマートU粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

排水溝、下水溝、地下室、くぼ地あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

風により飛散が拡大する場合は防水シートで覆う。

環境に対する注意事項 : 環境中に放出しないこと。
漏出物が水系（河川や下水など）に流入して環境への影響を
起こさないように、堤を作って堰止める。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 粉じんの飛散を防ぐため、水にて湿らせておくこと。
速やかに回収する。
適切ならば飛散防止のためにまず湿らせる。
水系（河川や下水など）へ拡散しないように、速やかに堤を
作って堰止め、水で湿らせて回収し廃棄する。
漏出物を掃き集めて密閉式の容器に回収し、安全な場所に移
す。
全量を回収する。
全ての着火源（熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等）を取
り除く。
漏洩または漏出物を回収する場合は、専門家のアドバイスを
求める。
回収時には粉じん防爆型の電気設備および照明設備を使用し
容器は接地する。
飛散防止のため微粉の捕集には粉じん防爆タイプの集じん機
を使用する。
残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。
回収作業は、安全取扱い（「7. 取扱い及び保管上の注意」
参照）措置をしたうえで実施すること。
廃棄方法は「13. 廃棄上の注意」を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 全ての着火源を取り除く。
粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防ぐ。
静電気対策（アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業
服の着用、アースされた導電性床の採用、等）を講じる。
電氣的絶縁性が高い物質を設備や容器類等に使用しないこと
（プラスチックライニングや袋、フィルター等）。
防爆型の【電気機器／換気装置／照明機器／機器】を使用す
ること。
不活性ガス（窒素など）置換や爆発放散設備の設置等の粉じ
ん爆発対策を講じること。
上述した対策を講じることが困難な場合はコンサルタント会
社等の専門家に相談すること。
粉じんが発生する場所では、ばく露を防ぐため、密閉系で取
り扱うか集じん装置を使用する。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
設備対策を行い、保護具を着用する（「8. ばく露防止及び
保護措置」参照）。

住化 クレマートU粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

粉じんを吸入しないこと。
眼や口に入れない、また皮膚に付けない。
眼、皮膚、衣服への接触を避ける。
休憩場所には、汚染された保護具を持ち込まないこと。
皮膚、粘膜に触れたり、眼に入らない様に適切な保護具を着用する。
可能な限り、使い捨ての保護衣を着用する。
汚染された作業衣は、適切な方法で廃棄または洗浄・再利用すること。
汚染された保護衣は安全な方法で廃棄すること。

局所排気，全体換気：局所排気および/または全体換気を行う。

安全取扱注意事項：混触危険物質（「10. 安定性及び反応性」参照）から離しておく。

衛生対策：使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
粉じんを発生させないこと！
本製品を吸入してはならない。
ヒトへのあらゆるばく露を避けること。
眼や口に入れない、また皮膚に付けない。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
汚染された作業衣は、適切な方法で廃棄または洗浄・再利用すること。
汚染された保護具、作業衣等を処分する際は、周辺環境を汚染することがないように適切な方法を用いること。
取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗うこと。

保管

安全な保管条件：保管場所には、必要な採光または照明および換気の設備を設ける。
静電気放電に対する予防措置を講ずる。
施錠して保管すること。
食品、飲料水、動物の餌から離しておく。
積荷又はパレット間に隙間をあけること。
直射日光を避ける。
冷所に保管。
換気の良い場所で保管すること。
容器を密閉しておくこと。
排水管や下水管へのアクセスのない場所で貯蔵する。
「10. 安定性及び反応性」を参照。
乾燥した場所で密閉容器に保管すること。

安全な容器包装材料：情報なし。

住化 クレマートU 粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別ばく露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標（ばく露形態）	管理濃度 / 許容濃度	出典
結晶質シリカ	14808-60-7	OEL-C(吸入性粉じん)	0.03 mg/m ³	日本産業衛生学会（許容濃度）
		TWA(呼吸濃度)	0.025 mg/m ³	ACGIH
2-プロパノール (イソプロピルアルコール)	67-63-0	ACL	200 ppm	安衛法 (管理濃度)
		OEL-C	400 ppm 980 mg/m ³	日本産業衛生学会（許容濃度）
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH
メタノール	67-56-1	ACL	200 ppm	安衛法 (管理濃度)
		OEL-M	200 ppm 260 mg/m ³	日本産業衛生学会（許容濃度）
		詳細情報：第2群：ヒトに対しておそらく生殖毒性を示すと判断される物質，経皮吸収		
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	250 ppm	ACGIH

製品	基準	規制濃度	規制法規等
第3種粉じん - 総粉じん	許容濃度	8 mg/m ³	日本産業衛生学会
第3種粉じん - 吸入性粉じん	許容濃度	2 mg/m ³	日本産業衛生学会

生物学的職業ばく露限度

成分	CAS 番号	対象物質	生物学的試料	試料採取時期	許容濃度	出典
2-プロパノール（イソプロピルアルコール）	67-63-0	アセトン	尿	週の後半の作業終了時	40 mg/l	ACGIH BEI
メタノール	67-56-1	メタノール	尿	作業終了時	20 mg/l	日本産業衛生学会
		メタノール	尿	シフト終了時（ばく露停止後できるだけ早く）	15 mg/l	ACGIH BEI

設備対策

： 密閉された装置、機器または捕集装置を備えた局所排気装置
および/または全体換気装置を使用する。
取扱場所に、手洗い設備、洗身洗眼設備を設ける。

住化 クレマートU粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

保護具

- | | |
|------------|--|
| 呼吸用保護具 | ： 呼吸用保護具は、適切な保護具を使用すること。
緊急時および漏出時の措置では、空気呼吸器あるいは循環式酸素呼吸器(SCBA)を着用する。 |
| 手の保護具 | ： 手の保護具は、適切な保護具を使用すること。
不浸透性保護手袋 |
| 眼の保護具 | ： 眼の保護具は、適切な保護具を使用すること。
安全ゴーグル |
| 皮膚及び身体の保護具 | ： 個人用保護具(PPE)は、適切な保護具を使用すること。
保護衣(長袖作業衣) |

9. 物理的及び化学的性質

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 物理状態 | ： 細粒 |
| 色 | ： 灰白色 |
| 臭い | ： データなし |
| 融点／凝固点 | ： データなし |
| 沸点又は初留点及び沸騰範囲 | ： データなし |
| 可燃性 | ： データなし |
| 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 | |
| 爆発範囲の上限 / 可燃
上限値 | ： データなし |
| 爆発範囲の下限 / 可燃
下限値 | ： データなし |
| 引火点 | ： データなし |
| 分解温度 | ： データなし |
| pH | ： 10.1 (20%水懸濁液、20℃) |
| 蒸発速度 | ： データなし |
| 自然発火温度 | ： データなし |
| 粘度 | |
| 動粘度(動粘性率) | ： データなし |

住化 クレマートU粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

溶解度	
水溶性	: データなし
溶媒に対する溶解性	: データなし
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度	
比重	: データなし
密度	: データなし
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	
粒子サイズ	: データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性	: 通常状態で安定。
危険有害反応可能性	: この製品の粉体は爆発性の粉じん雲を形成するおそれがある。 火災時に金属酸化物の粉じんが発生することがある。 熱、化学反応、摩擦、または打撃によって分解が始まり、急激な温度上昇と圧力上昇をもたらすおそれがある。 加熱されると分解して、容器の破裂に至るおそれがある。 加熱されると分解して、火災や爆発に至るおそれがある。 裸火 機械火花 電気火花 溶接火花 高温表面 摩擦熱 静電気放電 塩基 : 火災や爆発のおそれ 加熱 機械的衝撃 酸化剤 酸 : 火災、爆発、および有毒ガスの発生のおそれ 次亜塩素酸塩類 : 熱的衝撃および/または機械的衝撃などで容易に分解する不安定物質を生成するおそれ

住化 クレマートU粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

避けるべき条件	: 裸火 機械火花 電気火花 溶接火花 加熱 高温表面 摩擦熱 静電気放電 機械的衝撃 など
混触危険物質	: 酸 塩基 次亜塩素酸塩類 酸化剤
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素 二酸化炭素 炭化水素 すす 窒素酸化物 アンモニア 硫黄酸化物 リン酸化物 ケイ素化合物 ケイ酸 金属成分を含む微粒子が発生するおそれがある。

11. 有害性情報

可能性のあるばく露経路の情 報	: 経口 吸入 経皮 眼
--------------------	-----------------------

急性毒性

製品:

急性毒性（経口）	: LD50（ラット）: > 5,000 mg/kg 標的臓器: 特定標的臓器は認められない。 LD50（マウス）: > 5,000 mg/kg 標的臓器: 特定標的臓器は認められない。
急性毒性（吸入）	: ATE _{mix} : > 5 mg/l 備考: 粉じん、ミストおよび煙
急性毒性（経皮）	: LD50（ラット）: > 5,000 mg/kg 標的臓器: 特定標的臓器は認められない。

住化 クレマートU粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

成分:**アタミ:**

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 1,200 mg/m3
ばく露時間: 4 h
標的臓器: 神経系
備考: 粉じん、ミストおよび煙

鉱物質:

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 200 mg/l
ばく露時間: 1 h
標的臓器: 利用可能な情報に基づく限り分類できない。
備考: 粉じん、ミストおよび煙

皮膚腐食性/刺激性**製品:**

種 : ウサギ
結果 : 刺激性なし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性**製品:**

備考 : データなし

成分:**アタミ:**

種 : ウサギ
結果 : 刺激性なし

呼吸器感作性又は皮膚感作性**製品:**

試験タイプ : 皮膚感作性
種 : モルモット
方法 : ビューラー法
結果 : 感作性なし

生殖細胞変異原性**製品:**

in vitro での遺伝毒性 : 備考: データなし
in vivo での遺伝毒性 : 備考: データなし

住化 クレマートU粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

成分:**ブタミス:**

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: Ames 試験
テストシステム: ネズミチフス菌および大腸菌
結果: 陰性

試験タイプ: 遺伝子修復試験
テストシステム: 枯草菌
結果: 陰性

試験タイプ: 染色体異常試験
テストシステム: チャイニーズハムスター細胞
結果: 陽性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 小核試験
種: マウス
細胞型: 骨髄
投与経路: 経口
結果: 陰性

結晶質シリカ:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 染色体異常試験
結果: 陰性

試験タイプ: 遺伝子突然変異試験
テストシステム: 哺乳動物培養細胞
結果: 陽性

試験タイプ: 遺伝子突然変異試験
テストシステム: 哺乳動物培養細胞
結果: 陰性

試験タイプ: 小核試験
テストシステム: 哺乳動物培養細胞
結果: 陽性

試験タイプ: 小核試験
テストシステム: 哺乳動物培養細胞
結果: 陰性

試験タイプ: 姉妹染色分体交換試験
結果: 陰性

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 遺伝子突然変異試験
種: ラット
投与経路: 気管内
結果: 陽性

住化 クレマートU粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

試験タイプ: 遺伝子突然変異試験

種: マウス

結果: 陰性

試験タイプ: 染色体異常試験

種: ヒト

結果: 陽性

試験タイプ: 姉妹染色分体交換試験

種: ヒト

結果: 陽性

試験タイプ: 小核試験

種: マウス

細胞型: 骨髓

投与経路: 腹腔内

結果: 陰性

発がん性

製品:

備考: データなし

成分:ブタミス:

種: ラット
投与経路: 混餌
方法: 発がん性試験
結果: 発がん性なし

種: マウス
投与経路: 混餌
方法: 発がん性試験
結果: 発がん性なし

結晶質シリカ:

種: ラット
投与経路: 吸入
方法: 発がん性試験
結果: 発がん性あり
標的臓器: 肺

種: マウス
投与経路: 吸入
方法: 発がん性試験
結果: 発がん性あり
標的臓器: 肺

IARC: 1

住化 クレマートU粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

ACGIH: A2

日本産業衛生学会: 1

NTP: K

生殖毒性

製品:

妊娠に対する影響 : 備考: データなし

胎児の発育への影響 : 備考: データなし

成分:ブタミス:

妊娠に対する影響 : 種: ラット
投与経路: 混餌
方法: 3世代繁殖毒性試験
結果: 出生児に対する影響あり

胎児の発育への影響 : 種: ラット
投与経路: 経口
方法: 催奇形性試験
結果: 催奇形性なし

種: ウサギ
投与経路: 経口
方法: 催奇形性試験
結果: 催奇形性なし

メタノール:

妊娠に対する影響 : 種: ラット
投与経路: 吸入
方法: 2世代繁殖毒性試験
結果: 生殖能に影響なし, 出生児に対する影響あり

胎児の発育への影響 : 種: マウス
投与経路: 吸入
方法: 催奇形性試験
結果: 胚胎児致死作用あり

種: マウス
投与経路: 吸入
方法: 催奇形性試験
結果: 催奇形性あり

住化 クレマートU粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

種：マウス
投与経路：経口
方法：催奇形性試験
結果：催奇形性あり

種：ラット
投与経路：吸入
方法：生殖発生毒性試験
結果：胚胎児致死作用あり，催奇形性あり，出生児に対する影響あり

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

急性毒性（「11. 有害性情報」）を参照

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

製品：

備考：データなし

成分：ブタミス：

種：ラット
投与経路：混餌
方法：90日間反復投与毒性試験
標的臓器：神経系

結晶質シリカ：

種：ヒト
投与経路：吸入
方法：疫学情報
標的臓器：呼吸器系，免疫系，腎臓

種：ラット
投与経路：吸入
方法：反復投与毒性試験
標的臓器：呼吸器系

誤えん有害性

製品：

データなし

住化 クレマートU粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

12. 環境影響情報

生態毒性

製品:

魚毒性	: LC50 (コイ): 63.3 mg/l ばく露時間: 96 h
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性	: EC50 (オオミジンコ): 1.1 mg/l ばく露時間: 48 h
藻類/水生生物に対する毒性	: ErC50 (緑藻): 2.1 mg/l ばく露時間: 24 - 72 h
	: NOECr (緑藻): 0.46 mg/l ばく露時間: 24 - 72 h
魚毒性 (慢性毒性)	: 備考: データなし
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 (慢性毒性)	: 備考: データなし

成分:ブタミス:

魚毒性	: LC50 (コイ): 2.7 mg/l ばく露時間: 96 h
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性	: EC50 (オオミジンコ): 1.9 mg/l ばく露時間: 48 h
藻類/水生生物に対する毒性	: ErC50 (藻類): 0.062 mg/l ばく露時間: 0 - 72 h
	: NOECr (藻類): 0.039 mg/l ばく露時間: 0 - 72 h
魚毒性 (慢性毒性)	: 備考: データなし
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 (慢性毒性)	: 備考: データなし
その他生物に対する毒性	: ミツバチに対して影響がある。

残留性・分解性

生分解性	: 備考: データなし
------	-------------

住化 クレマート U 粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

生体蓄積性

生体蓄積性 : 備考: データなし

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

オゾン層破壊係数 : 国際規制: UNEP - オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書のためのハンドブック
備考: リストに掲載なし

他の有害影響

データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 (UN number) : UN3077
国連輸送名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s. (ﾌﾞﾀﾅﾙ混合物)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9

航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN3077
国連輸送名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s. (ﾌﾞﾀﾅﾙ混合物)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : Miscellaneous
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 956
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 956

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN3077

住化 クレマート U 粒剤

改訂日: 2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日: 2021/07/01

初回作成日: 2014/09/04

国連輸送名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s. (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混合物)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
EmS コード (EmS Code) : F-A, S-F
海洋汚染物質 (該当・非該当) (Marine pollutant) : 該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

緊急時応急措置指針番号

171

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

備考 : 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。
転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確
実にを行う。
車輛、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、
緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのため、本安全データシートの中で解説さ
れるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサ
イズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)

非該当

住化 クレマートU粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2（施行令別表第 9）

化学名
結晶質シリカ
プロピルアルコール
メタノール

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（施行令第 18 条）

化学名
結晶質シリカ

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第 1 種指定化学物質

化学名
〇－エチル＝〇－（6－ニトロ－メタ－トリル）＝セカンダリー ブチルホスホルアミドチオアート（ブタミス）

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 有害性物質

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: その他の有害物

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

個品輸送 : 海洋汚染物質

住化 クレマートU粒剤

改訂日：2021/12/01

Spec ID: 900000015321

前回改訂日：2021/07/01

初回作成日：2014/09/04

水質汚濁防止法

指定物質（法第2条4項、施行令第3条の3）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

農薬取締法

農薬

16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。