

作成日 2026年04月21日
改訂日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	住化スミレックス水和剤
整理番号	3090-01
供給者の会社名称	北興化学工業株式会社
住所	〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
担当部門	企画部 環境安全チーム
電話番号	03-3279-5151
FAX番号	03-3279-5195
緊急連絡電話番号	03-3279-5151
推奨用途	農業(殺菌剤)
使用上の制限	推奨用途以外の使用はしないこと

2. 危険有害性の要約 ~ 16. その他の情報

別添「住友化学株式会社 住化スミレックス水和剤 安全データシート(改訂日: 2026年01月30日)」を参照のこと。

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : 住化スミレックス水和剤 (フ^oロミドⁿ水和剤)

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : 住友化学株式会社

担当者 : アグロ事業部 お客様相談室
〒103-6020
東京都中央区日本橋2丁目7番1号

電話番号 : 0570-058-669

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 農薬

使用上の制限 : 推奨用途以外への使用は禁止する

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

爆発物 : 分類できない

可燃性ガス : 区分に該当しない

エアゾール : 区分に該当しない

酸化性ガス : 区分に該当しない

高压ガス : 区分に該当しない

引火性液体 : 区分に該当しない

可燃性固体 : 分類できない

自己反応性化学品 : 分類できない

自然発火性液体 : 区分に該当しない

自然発火性固体 : 区分に該当しない

自己発熱性化学品 : 分類できない

水反応可燃性化学品 : 区分に該当しない

酸化性液体 : 区分に該当しない

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

酸化性固体	： 分類できない
有機過酸化物	： 分類できない
金属腐食性化学品	： 分類できない
鈍性化爆発物	： 分類できない
急性毒性（経口）	： 区分に該当しない
急性毒性（経皮）	： 区分に該当しない
急性毒性（吸入－ガス）	： 区分に該当しない
急性毒性（吸入－蒸気）	： 分類できない
急性毒性（吸入－粉じん及びミスト）	： 分類できない
皮膚腐食性／刺激性	： 区分 2
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	： 区分 2B
呼吸器感作性	： 分類できない
皮膚感作性	： 区分に該当しない
生殖細胞変異原性	： 分類できない
発がん性	： 区分 1A
生殖毒性	： 区分 2
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	： 区分 3（麻醉作用）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	： 区分 1（免疫系，腎臓）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	： 区分 2（肺，肝臓，精巣，卵巣）
誤えん有害性	： 分類できない
水生環境有害性 短期（急性）	： 区分 2
水生環境有害性 長期（慢性）	： 区分 2

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

オゾン層への有害性 : 分類できない

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報

: H315 + H320 皮膚及び眼刺激。
H350 発がんのおそれ。
H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
H336 眠気又はめまいのおそれ。
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による免疫系、腎臓の障害。
H373 長期にわたる、又は反復ばく露による肺、肝臓、精巣、卵巣の障害のおそれ。
H401 水生生物に毒性。
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き

安全対策:

P201 使用前に取扱説明書入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P260 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P264 取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗うこと。
P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

応急措置:

P391 漏出物を回収すること。
P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P305 + P351 + P338 + P337 + P313 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は医師の診察／手当てを受けること。
P304 + P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

保管：

P233 + P403 + P405 容器を密閉して、換気の良い場所で施錠して保管すること。

廃棄：

P501 内容物/容器は、国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って適切に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非： 粉じん爆発を起こすおそれがある。
常事態の概要

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別： 混合物

成分名称	CAS 番号	濃度 (%)	化審法番号	安衛法番号
<i>N</i> -(3,5-ジクロロフェニル)-1,2-ジメチルクロロパラン-1,2-ジカルボキシミド (一般名：フロシミド)	32809-16-8	50.0	(5)-5250	(5)-5250
鉱物質微粉 界面活性剤 等	非開示	50.0	非開示	非開示

危険有害成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	化審法 (ENCS)/安衛法 (ISHL) 番号
<i>N</i> -(3,5-ジクロロフェニル)-1,2-ジメチルクロロパラン-1,2-ジカルボキシミド (一般名：フロシミド)	32809-16-8	50.0	5-5250
Quartz (SiO ₂)	14808-60-7	>= 20 - < 30	1-548
ドデシル硫酸ナトリウム	151-21-3	2.19	2-1679
合成非晶質二酸化珪素	112926-00-8	>= 10 - < 20	1-548

4. 応急措置

吸入した場合： 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
呼吸が停止した場合には、人工呼吸を施す。
口対口法を用いてはならない。
鼻、口、喉を水でゆすぐ。

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

皮膚に付着した場合	<p>体を毛布などで覆い、保温する。 ばく露またはその懸念がある場合は、医学的助言を求めること。 もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。 物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観察をする必要がある。</p> <p>： 多量の水で洗うこと。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。 ばく露またはその懸念がある場合は、医学的助言を求めること。 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医療処置を受けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。</p>
眼に入った場合	<p>： 目を擦ってはならない。 まぶたを開いた状態に保つ。 できるだけ早く水で洗い始め、数分間注意深く洗う。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露またはその懸念がある場合は、医学的助言を求めること。</p>
飲み込んだ場合	<p>： 口を水で十分にゆすぎ、意識を失っていない場合は多量の牛乳または水を飲ませる。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ばく露またはその懸念がある場合は、医学的助言を求めること。 体を毛布などで覆い、保温する。 もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。 呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。 呼吸が停止した場合には、人工呼吸を施す。 口対口法を用いてはならない。 意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。 物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観察をする必要がある。</p>
応急措置をする者の保護	<p>： 救助の際は保護具を着用する（「8. ばく露防止及び保護措置」を参照）。 本製品が発がん性物質を含むことに注意する。 本製品が生殖毒性物質を含むことに注意する。</p>

5. 火災時の措置

適切な消火剤	<p>： 噴霧水 水 乾燥砂</p>
使ってはならない消火剤	<p>： 棒状水</p>
特有の危険有害性	<p>： 火災の熱などによる濃縮によって爆発するおそれがある。 加熱されたり火災に巻き込まれると、爆発的に分解するおそ</p>

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

れがある。
外部火災の熱によって、爆発的に分解するおそれがある。
爆発または延焼中に本製品の未燃焼の粉体が舞い上げられると二次爆発のおそれがある。
混触危険物質（「10. 安定性及び反応性」参照）に留意して、適切な冷却手段にて容器を冷却する。
燃焼ガスおよび/または分解ガスには、刺激性、腐食性および/または毒性のガスが含まれるおそれがある。
火災の際は有害なガス（「10. 安定性及び反応性」参照）や金属酸化物などのヒュームが発生し、めまいや窒息や健康被害を引き起こすおそれがある。
消火水中に有害物が含まれ、環境や生物に影響を与えることがある。
消火しても充分冷却されていないと、再度発火するおそれがある。

特有の消火方法

- ： 消火活動中に過熱された容器が爆発するおそれがある場合には退避する。
全ての方向に爆発の被害を被らないような適切な避難距離を取る。
燃え広がった場合は、人が近づいて消火してはならない。爆発のおそれがある。
積荷が熱にさらされている場合は、積荷を積載した車両は移動してはならない。
火災の過熱によって、容器が爆発するおそれがある場合は、安全な距離を確保して消火活動を行う。
風上から作業する。
安全な場所から消火する。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
大規模火災で大量にある場合：区域より退避させ、十分に離れた距離から消火すること。
周辺の他の未燃可燃物の防護：可能かつ安全ならば、容器を移動させるか、散水などで冷却する。
外部火災からの製品防護：可能かつ必要がある場合は、製品の入った容器を安全な場所に移動させ、容器または周辺設備を水等で冷却する。
容器の移動の際は、衝撃や摩擦を与えないこと。
消火に用いた水は堰を作って囲い、環境に配慮した上で廃棄する；物質がちらばらないようにする。
安全に実施できるならば、水で湿った物質は大量の水をゆっくり加えて湿った状態を保つ。

消火を行う者の保護

- ： 各国、地域で規定された標準の全身保護衣および空気式呼吸器(SCBA)を着用する。
防護面、ヘルメット、手袋を含む耐炎性防火服を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護： 人体に対する注意事項

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

具及び緊急時措置

火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護具を着用する。

適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」参照）を着用して、眼や皮膚への粉じんの付着または粉じんを吸入しないようにする。

緊急処置

適切ならば、散水して飛散を防止する。

風下の人を退避させ、風上から作業する。

関係者以外の立ち入りを禁止する。

周辺環境に、影響（健康被害を含む）を及ぼすおそれがある場合は、周辺の居住者に警告する。

付近の着火源となるものを、直ちに取り除く。

大きな安全地帯を設定する。

二次災害の防止策

全ての着火源（熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等）を取り除く。

粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防ぐ。

適切な消火剤を準備する（「5. 火災時の措置」を参照）。

排水溝、下水溝、地下室、くぼ地あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

風により飛散が拡大する場合は防水シートで覆う。

環境に対する注意事項

： 環境中に放出しないこと。

漏出物が水系（河川や下水など）に流入して環境への影響を起こさないように、堤を作って堰止める。

封じ込め及び浄化の方法及び
機材

： 粉じんの飛散を防ぐため、水にて湿らせておくこと。

速やかに回収する。

適切ならば飛散防止のためにまず湿らせる。

水系（河川や下水など）へ拡散しないように、速やかに堤を作って堰止め、水で湿らせて回収し廃棄する。

漏出物を掃き集めて密閉式の容器に回収し、安全な場所に移す。

全量を回収する。

全ての着火源（熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等）を取り除く。

漏洩または漏出物を回収する場合は、専門家のアドバイスを求める。

回収時には粉じん防爆型の電気設備および照明設備を使用し容器は接地する。

飛散防止のため微粉の捕集には粉じん防爆タイプの集じん機を使用する。

残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。

回収作業は、安全取扱い（「7. 取扱い及び保管上の注意」参照）措置をしたうえで実施すること。

廃棄方法は「13. 廃棄上の注意」を参照。

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

- : 全ての着火源を取り除く。
- 粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防ぐ。
- 静電気対策（アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業服の着用、アースされた導電性床の採用、等）を講じる。
- 電氣的絶縁性が高い物質を設備や容器類等に使用しないこと（プラスチックライニングや袋、フィルター等）。
- 防爆型の【電気機器／換気装置／照明機器／機器】を使用すること。
- 不活性ガス（窒素など）置換や爆発放散設備の設置等の粉じん爆発対策を講じること。
- 上述した対策を講じることが困難な場合はコンサルタント会社等の専門家に相談すること。
- 粉じんが発生する場所では、ばく露を防ぐため、密閉系で取り扱うか集じん装置を使用する。
- 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 設備対策を行い、保護具を着用する（「8. ばく露防止及び保護措置」参照）。
- 粉じんを吸入しないこと。
- 眼や口に入れない、また皮膚に付けない。
- 眼、皮膚、衣服への接触を避ける。
- 休憩場所には、汚染された保護具を持ち込まないこと。
- 皮膚、粘膜に触れたり、眼に入らない様に適切な保護具を着用する。
- 可能な限り、使い捨ての保護衣を着用する。
- 汚染された作業衣は、適切な方法で廃棄または洗浄・再利用すること。
- 汚染された保護衣は安全な方法で廃棄すること。

局所排気，全体換気
安全取扱注意事項

- : 局所排気および/または全体換気を行う。
- : 混触危険物質（「10. 安定性及び反応性」参照）から離しておく。

衛生対策

- : 使用前に取扱説明書を入手すること。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 密閉系で取り扱えない場合は、屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
- 粉じんを発生させないこと！
- 本製品を吸入してはならない。
- ヒトへのあらゆるばく露を避けること。
- 皮膚および眼との接触を避けること。
- 眼や口に入れない、また皮膚に付けない。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 汚染された作業衣は、適切な方法で廃棄または洗浄・再利用すること。
- 汚染された保護具、作業衣等を処分する際は、周辺環境を汚染することがないように適切な方法を用いること。
- 取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

うこと。

保管

- 安全な保管条件 : 耐火設備を備えた場所に保管する。
保管場所には、必要な採光または照明および換気の設定を設ける。
静電気放電に対する予防措置を講ずる。
施錠して保管すること。
食品、飲料水、動物の餌から離しておく。
積荷又はパレット間に隙間をあけること。
直射日光を避ける。
冷所に保管。
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
排水管や下水管へのアクセスのない場所で貯蔵する。
「10. 安定性及び反応性」を参照。
- 安全な容器包装材料 : 国連輸送勧告が指定する容器を使用すること。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別ばく露限界/許容濃度

成分	CAS 番号	指標（ばく露形態）	管理濃度 / 濃度基準値 / 許容濃度	出典
Quartz (SiO ₂)	14808-60-7	OEL-C（吸入性粉塵）	0.03 mg/m ³ (シリカ)	日本産業衛生学会（許容濃度）
		TWA（呼吸濃度）	0.025 mg/m ³ (シリカ)	ACGIH
合成非晶質二酸化珪素	112926-00-8	ACL（粉じん）	3 mg/m ³ /(1.19Q+1)	安衛法（管理濃度）

製品	指標（ばく露形態）	管理濃度	出典
第3種粉じん - 総粉じん	許容濃度	8 mg/m ³	日本産業衛生学会
第3種粉じん - 吸入性粉じん	許容濃度	2 mg/m ³	日本産業衛生学会

- 設備対策** : 密閉された装置、機器または捕集装置を備えた局所排気装置および/または全体換気装置を使用する。
取扱場所に、手洗い設備、洗身洗眼設備を設ける。

保護具

- 呼吸用保護具 : 呼吸用保護具は、適切な保護具を使用する。
緊急時および漏出時の措置では、空気呼吸器あるいは循環式酸素呼吸器 (SCBA) を着用する。
- 手の保護具 : 手の保護具は、適切な保護具を使用する。
不浸透性保護手袋

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

眼の保護具	:	眼の保護具は、適切な保護具を使用する。 安全ゴーグル
皮膚及び身体の保護具	:	個人用保護具(PPE)は、適切な保護具を使用する。 保護衣(長袖作業衣)

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	:	粉末
色	:	類白色
臭い	:	データなし
融点／凝固点	:	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	:	データなし
可燃性	:	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界		
爆発範囲の上限 / 可燃上 限值	:	データなし
爆発範囲の下限 / 可燃下 限值	:	データなし
引火点	:	データなし
分解温度	:	データなし
pH	:	5.6 (10倍希釈、水懸濁液)
蒸発速度	:	データなし
自然発火温度	:	データなし
粘度		
動粘度(動粘性率)	:	データなし
溶解度		
水溶性	:	データなし
溶媒に対する溶解性	:	データなし
n-オクタノール／水分配係数 (log 値)	:	データなし
蒸気圧	:	データなし

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

密度及び／又は相対密度 比重	: 0.17 見かけ比重
密度	: データなし
相対ガス密度	: データなし
粒子特性 粒子サイズ	: データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性	: 通常状態で安定。
危険有害反応可能性	: この製品の粉体は爆発性の粉じん雲を形成するおそれがある。 火災時に金属酸化物の粉じんが発生することがある。 熱、化学反応、摩擦、または打撃によって分解が始まり、急激な温度上昇と圧力上昇をもたらすおそれがある。 加熱されると分解して、容器の破裂に至るおそれがある。 加熱されると分解して、火災や爆発に至るおそれがある。 裸火 機械火花 電気火花 溶接火花 高温表面 摩擦熱 静電気放電 塩基 : 火災や爆発のおそれ 加熱 機械的衝撃 酸化剤 酸 : 火災、爆発、および有毒ガスの発生のおそれ 次亜塩素酸塩類 : 熱的衝撃および/または機械的衝撃などで容易に分解する不安定物質を生成するおそれ
避けるべき条件	: 裸火 機械火花 電気火花 溶接火花 加熱 高温表面 摩擦熱 静電気放電 機械的衝撃

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

	など
混触危険物質	: 酸 塩基 次亜塩素酸塩類 酸化剤
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素 二酸化炭素 炭化水素 すす 窒素酸化物 アンモニア 硫黄酸化物 塩化水素 塩素化合物 ケイ素化合物 ケイ酸 金属成分を含む微粒子が発生するおそれがある。

11. 有害性情報

可能性のあるばく露経路の情報 : 経口
吸入
経皮
眼

急性毒性**製品:**

急性毒性（経口） : LD₅₀（ラット）： > 10,000 mg/kg
標的臓器： 麻酔作用

急性毒性（吸入） : 備考： データなし

急性毒性（経皮） : LD₅₀（ラット）： > 10,000 mg/kg
標的臓器： 特定標的臓器は認められない。

成分:**プロミド[®]:**

急性毒性（吸入） : LC₅₀（ラット）： > 4.87 mg/l
ばく露時間： 4 h
標的臓器： 利用可能な情報に基づく限り分類できない。
備考： 粉じん、ミストおよび煙

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

皮膚腐食性／刺激性

製品:種 : ウサギ
結果 : 中等度の刺激性あり

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

製品:種 : ウサギ
結果 : 軽度の刺激性あり

呼吸器感作性又は皮膚感作性

製品:試験タイプ : 皮膚感作性
種 : モルモット
方法 : ビューラー法
結果 : 感作性なし

生殖細胞変異原性

製品:

in vitro での遺伝毒性 : 備考: データなし

in vivo での遺伝毒性 : 備考: データなし

成分:Quartz (SiO₂):in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 染色体異常試験
テストシステム: チャイニーズハムスター細胞
結果: 陰性試験タイプ: 小核試験
テストシステム: チャイニーズハムスター細胞
結果: 陽性

ドデシル硫酸ナトリウム:

in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 小核試験
結果: 陰性プロミドTM:in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: Ames 試験
テストシステム: ネズミチフス菌および大腸菌
結果: 陰性

試験タイプ: 遺伝子修復試験

住化スミレックス水和剤

改訂日:
2026/01/30Spec ID:
900000015519前回改訂日: 2025/07/07
初回作成日: 2016/06/01テストシステム: 枯草菌
結果: 陰性試験タイプ: 姉妹染色分体交換試験
テストシステム: 哺乳動物培養細胞
結果: 陰性試験タイプ: 染色体異常試験
テストシステム: チャイニーズハムスター細胞
結果: 陰性試験タイプ: 不定期 DNA 合成試験
テストシステム: 肝細胞
結果: 陰性in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 染色体異常試験
種: マウス
細胞型: 骨髄
投与経路: 腹腔内
結果: 陰性

発がん性

製品:

備考 : データなし

成分:Quartz (SiO₂):

IARC: 1

ACGIH: A2

日本産業衛生学会: 1

NTP: K

種 : ヒト
投与経路 : 吸入
方法 : 疫学情報
結果 : 発がん性あり
標的臓器 : 肺プロミットン:種 : ラット
投与経路 : 混餌
方法 : 発がん性試験
結果 : 発がん性あり

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

標的臓器 : 精巣

種 : マウス
投与経路 : 混餌
方法 : 発がん性試験
結果 : 発がん性なし

生殖毒性

製品:

妊娠に対する影響 : 備考: データなし

胎児の発育への影響 : 備考: データなし

成分:

プロピドック:

妊娠に対する影響 : 種: ラット
投与経路: 混餌
方法: 2世代繁殖毒性試験
結果: 繁殖性に影響あり, 出生児に対する影響あり胎児の発育への影響 : 種: ラット
投与経路: 経口
方法: 催奇形性試験
結果: 催奇形性なし種: ウサギ
投与経路: 経口
方法: 催奇形性試験
結果: 催奇形性なし

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

急性毒性 (「11. 有害性情報」) を参照

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

製品:

備考 : データなし

成分:Quartz (SiO₂):種 : ヒト
投与経路 : 吸入
方法 : 臨床報告
標的臓器 : 免疫系, 腎臓

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

Kaolin:

種 : ヒト
方法 : 疫学情報
標的臓器 : 肺種 : ラット
方法 : 1年間慢性毒性試験
標的臓器 : 肺種 : ラット
方法 : 2年間慢性毒性試験
標的臓器 : 肺

ドデシル硫酸ナトリウム:

種 : ラット
投与経路 : 混餌
方法 : 28日間反復投与毒性試験
標的臓器 : 肝臓

プロピト:

種 : マウス
投与経路 : 混餌
方法 : 6ヶ月反復投与毒性試験
標的臓器 : 精巣種 : ラット
投与経路 : 混餌
方法 : 2年間慢性毒性試験
標的臓器 : 精巣, 卵巣, 肝臓種 : マウス
投与経路 : 混餌
方法 : 2年間慢性毒性試験
標的臓器 : 肝臓

誤えん有害性

製品:

データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

製品:魚毒性 : LC₅₀ (コイ): 180 mg/l
ばく露時間: 96 h

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01ミジンコ等の水生無脊椎動物
に対する毒性 : EC₅₀ (オオミジンコ): 1.3 mg/l
ばく露時間: 48 h藻類／水生生物に対する毒性 : ErC₅₀ (藻類): 3.9 mg/l
ばく露時間: 72 hNOECr (藻類): 1.0 mg/l
ばく露時間: 72 h

魚毒性 (慢性毒性) : 備考: データなし

ミジンコ等の水生無脊椎動物
に対する毒性 (慢性毒性) : 備考: データなし**成分:****プロピドロン:**魚毒性 : LC₅₀ (コイ): > 10 mg/l
ばく露時間: 96 hLC₅₀ (ニジマス): 7.2 mg/l
ばく露時間: 96 hミジンコ等の水生無脊椎動物
に対する毒性 : EC₅₀ (オオミジンコ): > 4.2 mg/l
ばく露時間: 48 h藻類／水生生物に対する毒性 : ErC₅₀ (緑藻): 1.4 mg/l
ばく露時間: 72 hNOECr (緑藻): 0.87 mg/l
ばく露時間: 72 h**残留性・分解性**

生分解性 : 備考: データなし

生体蓄積性

生体蓄積性 : 備考: データなし

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性オゾン層破壊係数 : 国際規制: UNEP - オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書のためのハンドブック
備考: リストに掲載なし

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01他の有害影響
データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

内容物/容器は、国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って適切に廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

国連番号 (UN number) : UN 3077
国連輸送名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s. (プロミッドン混合物)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
環境有害性 : 該当

航空輸送 (IATA-DGR)

UN/ID 番号 (UN/ID number) : UN 3077
国連輸送名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s. (プロミッドン混合物)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : Miscellaneous
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 956
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 956

海上輸送 (IMDG-Code)

国連番号 (UN number) : UN 3077
国連輸送名 (Proper shipping name) : 環境有害物質、固体、n. o. s. (プロミッドン混合物)
国連分類 (Class) : 9
容器等級 (Packing group) : III
ラベル (Labels) : 9
EmS コード (EmS Code) : F-A, S-F
海洋汚染物質 (該当・非該当) (Marine pollutant) : 該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

備考

： 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。
転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確
実に行う。
車輛、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、
緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

ここに提供されている輸送分類は、情報の目的だけのために、本安全データシートの中で解説さ
れるように開梱された材料の特性のみに基づいています。輸送分類は、交通手段、パッケージサ
イズと地域や地方の規則の変更により、変更される可能性があります。

緊急時応急措置指針番号 : 171

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
ナトリウム=アルキル (C = 8 ~ 18) =スルファート	214

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質 (既存化学物質)

非該当

変異原性の認められた化学物質 (新規届出化学物質)

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第 57 条の 2 (則 34 条の 2 別表 2)

化学名	含有量 (%)	備考
結晶質シリカ	>=20 - <30	-
非晶質シリカ(シリカゲル及び沈降シリ カに限る。)	>=10 - <20	2026 年 4 月 1 日以降
ドデシル硫酸ナトリウム	>=1 - <10	-

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第 57 条（則 30 条 別表 2）

化学名	備考
結晶質シリカ	-
非晶質シリカ（シリカゲル及び沈降シリカに限る。）	2026 年 4 月 1 日以降
ドデシル硫酸ナトリウム	-

皮膚等障害化学物質（労働安全衛生規則第 594 条の 2）

化学名
ドデシル硫酸ナトリウム

がん原性物質（労働安全衛生規則第 577 条の 2）

化学名
結晶質シリカ（石英）

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第一種指定化学物質

化学名	管理番号
N-（3，5-ジクロロフェニル）-1，2-ジメチルシクロプロパン-1，2-ジカルボキシミド	638
ドデシル硫酸ナトリウム	275

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1: 有害性物質

航空法

施行規則第 194 条危険物告示別表第 1: その他の有害物

高圧ガス保安法

非該当

住化スミレックス水和剤

改訂日：
2026/01/30Spec ID：
900000015519前回改訂日：2025/07/07
初回作成日：2016/06/01**海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律**

個品輸送 : 海洋汚染物質

水質汚濁防止法

指定物質（法第2条4項、施行令第3条の3）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

農薬取締法

農薬

16. その他の情報

本 SDS において労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。