

作成日 2014年08月19日
改訂日 2017年12月01日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	スタークル1キロH粒剤
整理番号	3005-06
供給者の会社名称	北興化学工業株式会社
住所	〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
担当部門	企画部 環境安全チーム
電話番号	03-3279-5151
FAX番号	03-3279-5195
緊急連絡電話番号	03-3279-5151
推奨用途及び使用上の制限	農薬(殺虫剤)

2. 危険有害性の要約 GHS分類

物理化学的危険性 健康有害性	水反応可燃性化学品 区分外 急性毒性(経口) 区分外 急性毒性(経皮) 区分外 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分外 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分外 皮膚感作性 区分外 発がん性 区分1 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分1(呼吸器系) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1(呼吸器系腎臓)
環境有害性	水生環境有害性(急性) 区分外 水生環境有害性(長期間) 区分1 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語	危険
危険有害性情報	H350 発がんのおそれ H370 呼吸器系の障害 H372 長期間にわたる、又は反復ばく露による呼吸器系、腎臓の障害 H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)
粉じんを吸入しないこと。(P260)
取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)
環境への放出を避けること。(P273)
保護手袋を着用すること。(P280)

<p>応急措置</p> <p>保管 廃棄</p> <p>他の危険有害性</p> <p>重要な徴候及び想定される非常事態の概要</p>	<p>ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。(P308+P313) 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。(P314) 特別な処置が必要である。(P321) 漏出物は回収すること。(P391) 施錠して保管すること。(P405) 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501) 有用生物類の蚕、ハチに対しても毒性が強いので、環境生物への影響に注意すること。 情報なし</p>
--	---

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別
化学名又は一般名

混合物
ジノテフラン粒剤

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)ジアジン (別名 ジノテフラン)	3.0%	C ₇ H ₁₄ N ₄ O ₃	(5)-6767	8-(4)-1339	165252-70-0
(結晶質シリカ)	(40-50%)	SiO ₂	(1)-548	(1)-548	14808-60-7
鉍物質微粉等	97.0%				

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし

4. 応急措置

<p>吸入した場合</p> <p>皮膚に付着した場合</p> <p>眼に入った場合</p> <p>飲み込んだ場合</p> <p>急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状</p> <p>応急措置をする者の保護</p> <p>医師に対する特別な注意事項</p>	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 気分が悪いときは、医師に連絡する。 多量の水と石鹼で洗う。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受ける。 水で数分間注意深く洗う。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。 眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受ける。 直ちに医師に連絡する。口をすすぐ。 情報なし</p> <p>ばく露による二次災害の防止。 情報なし</p>
---	---

5. 火災時の措置

<p>消火剤</p> <p>使ってはならない消火剤</p> <p>特有の危険有害性</p> <p>特有の消火方法</p>	<p>粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水 火災が周囲に広がるおそれがあるため、直接の棒状注水を避ける。 火災時に有害ガスが発生するおそれがある。 消火作業は風上から行う。 火元への燃焼源を断ち消火剤を使用して消火する。 周辺火災の場合、周囲の設備などに散水して冷却し、移動可能な容器は速やかに安全な場所へ移動する。</p>
--	--

消火を行う者の保護		消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行なう。 消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。						
6. 漏出時の措置								
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置		屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。 漏出した場所の付近に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する。 作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。						
環境に対する注意事項		河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。						
封じ込め及び浄化の方法及び機材		少量の場合は、電気掃除機、ほうき等で掃き集める。火花を発生しない安全な用具を使用する。 大量の場合は、漏出したものをすくいとり、又は掃き集めて、紙袋またはドラム缶等に回収する。 回収後の少量の残留物は、土砂またはおがくず等に吸収させる。						
二次災害の防止策		すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。						
7. 取扱い及び保管上の注意								
取扱い								
	技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。						
	安全取扱注意事項	周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。						
	接触回避 衛生対策	『10. 安定性及び反応性』を参照。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをすること。 作業衣を家に持ち帰ってはならない。						
保管								
	安全な保管条件	冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。						
	安全な容器包装材料	国連輸送法規で規定されている容器を使用する。						
8. ばく露防止及び保護措置								
管理濃度		0.058mg/m ³ (鉱物性粉じんとして)						
許容濃度								
日本産業衛生学会	第1種粉じん	<table border="0"> <tr> <td>吸入性結晶質シリカ</td> <td>0.03mg/m³</td> </tr> <tr> <td>吸入性粉じん</td> <td>0.5mg/m³</td> </tr> <tr> <td>総粉じん</td> <td>2mg/m³</td> </tr> </table>	吸入性結晶質シリカ	0.03mg/m ³	吸入性粉じん	0.5mg/m ³	総粉じん	2mg/m ³
吸入性結晶質シリカ	0.03mg/m ³							
吸入性粉じん	0.5mg/m ³							
総粉じん	2mg/m ³							
ACGIH		吸入性結晶質シリカ TWA 0.025mg/m ³						
設備対策		取扱いについては、出来るだけ密閉された装置、取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。						
保護具								
	呼吸用保護具	防じんマスク						
	手の保護具	保護手袋						
	眼の保護具	保護眼鏡(側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)						
	皮膚及び身体の保護具	保護服、保護長靴						

9. 物理的及び化学的性質

外観	物理的状態	固体
	形状	細粒
	色	類白色
臭い		僅かな特異臭
pH		10.2(×5)
沸点、初留点及び沸騰範囲		データなし
引火点		データなし
燃焼又は爆発範囲		データなし
蒸気圧		データなし
比重(密度)		1.10(見掛け比重)
自然発火温度		データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。
混触危険物質	強酸化剤
危険有害な分解生成物	通常の条件下では生成しない。 加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。

11. 有害性情報

急性毒性	経口	ラット LD ₅₀	> 2,000 mg/kg
	経皮	ラット LD ₅₀	> 2,000 mg/kg
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		皮膚刺激性試験(ウサギ)	: 刺激性なし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		眼刺激性試験(ウサギ)	: 極軽度の刺激性
呼吸器感受性又は皮膚感受性		皮膚感受性試験(モルモット)	: 陰性
生殖細胞変異原性		データなし	
発がん性		混合物は区分1Aの結晶質シリカを約40%含有し、混合物としては区分1に該当する。	
生殖毒性		データなし	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		混合物は区分1(呼吸器系)の結晶質シリカを約40%含有し、混合物としては区分1(呼吸器系)に該当する。	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		混合物は区分1(呼吸器系、腎臓)の結晶質シリカを約40%含有し、混合物としては区分1(呼吸器系、腎臓)に該当する。	
吸引性呼吸器有害性		データなし	

12. 環境影響情報

生態毒性	魚類 : コイ	LC ₅₀ (96h)	> 1,000 mg/L
	甲殻類 : オオミジンコ	EC ₅₀ (48h)	> 1,000 mg/L
	藻類 : 緑藻	EbC ₅₀ (0-72h)	> 1,500 mg/L

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄に当たっては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装	容器は関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報
IMO

UN No. 3077
Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Class 9
Sub Risk -
Packing Group III
Marine Pollutant Applicable

MARPOL
航空規制情報
ICAO/IATA

UN No. 3077
Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Class 9
Sub Risk -
Packing Group III

国内規制
陸上規制情報

該当しない。

海上規制情報
船舶安全法

国連番号 3077
品名 環境有害物質(固体)
国連分類 9
副次危険 -
容器等級 III
海洋汚染物質 該当

航空規制情報
航空法

国連番号 3077
品名 環境有害物質(固体)
国連分類 9
副次危険 -
等級 3

特別の安全対策

輸送に際しては、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

緊急時応急措置指針番号

171

15. 適用法令

農薬取締法
労働安全衛生法

登録番号 第21276号
表示対象物 シリカ
通知対象物 シリカ

船舶安全法
航空法

有害性物質
その他の有害物件

16. その他の情報

引用文献

三井化学アグロ株式会社 スタークル1キロH粒剤 安全データシート 改訂日2016年6月1日版

記載内容の問合せ先

会社名 北興化学工業株式会社
担当部門 企画部 環境安全チーム
電話番号 03-3279-5151
FAX番号 03-3279-5195

急性中毒に関する緊急の問合せ先

公益財団法人 日本中毒情報センター(事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限る)
中毒110番 一般市民専用電話 (大阪) 072-727-2499(情報料無料)
365日 24時間対応
(つくば) 029-852-9999(情報料無料)
365日 9~21時対応

医療機関専用有料電話 (大 阪) 072-726-9923 (1件2,000円)
365日 24時間対応
(つくば) 029-851-9999 (1件2,000円)
365日 9~21時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報料 1件につき2,000円を徴収します。

注意事項

本データシートは作成年月日での製品情報を記載しておりますが、すべての情報を網羅しているものではありません。新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。記載されている内容は、安全な取扱いを確保するための情報であり、いかなる保証をなすものではありません。特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた安全対策が必要となります。