

作成日 2015年04月08日
改訂日 2017年12月01日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 ジャンボたにしくん
 整理番号 3037-04
 供給者の会社名称 北興化学工業株式会社
 住所 〒103-8341
 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
 担当部門 企画部 環境安全チーム
 電話番号 03-3279-5151
 FAX番号 03-3279-5195
 緊急連絡電話番号 03-3279-5151
 推奨用途及び使用上の制限 農薬(その他)

2. 危険有害性の要約

GHS分類

危険有害性 情報なし

GHSラベル要素

危険有害性 情報なし

注意書き
 安全対策
 子供の手の届かないところに置くこと。
 衣類及び他の可燃物から遠ざけること。
 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

追加情報

一般的アドバイス 適切な労働衛生と安全対策に従って取り扱う。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名

メタアルデヒド粒剤

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法番号	安衛法番号	
2, 4, 6, 8-テトラメチル-1, 3, 5, 7-テトラオキサシクロオクタン (別名 メタアルデヒド)	5.0%	C ₈ H ₁₆ O ₄	(2)-484	(2)-484	108-62-3
ピグメントブルー15	0.1%	C ₃₂ H ₁₆ Cu N ₈	(5)-3299, (5)-3300, (5)-5216	(5)-3299, (5)-3300, (5)-5216	147-14-8
穀粉等	94.9%				

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。

皮膚に付着した場合

気分が悪いときは、医師に連絡する。
 多量の水と石鹼で洗う。
 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗う。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。

<p>飲み込んだ場合 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症 状 応急措置をする者の保護 医師に対する特別な注意事項</p>	<p>眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受 ける。 直ちに医師に連絡する。口をすすぐ。 情報なし ばく露による二次災害の防止。 情報なし</p>	
<p>5. 火災時の措置</p>	<p>粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧 状水 火災が周囲に広がるおそれがあるため、直接の棒 状注水を避ける。 火災時に有害ガスが発生するおそれがある。 消火作業は風上から行う。 火元への燃焼源を断ち消火剤を使用して消火す る。 周辺火災の場合、周囲の設備などに散水して冷却 し、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移動 する。 消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす 物質が流出しないよう適切な措置を行なう。 消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。</p>	
<p>消火剤 使ってはならない消火剤 特有の危険有害性 特有の消火方法</p>	<p>粉未消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧 状水 火災が周囲に広がるおそれがあるため、直接の棒 状注水を避ける。 火災時に有害ガスが発生するおそれがある。 消火作業は風上から行う。 火元への燃焼源を断ち消火剤を使用して消火す る。 周辺火災の場合、周囲の設備などに散水して冷却 し、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移動 する。 消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす 物質が流出しないよう適切な措置を行なう。 消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。</p>	
<p>消火を行う者の保護</p>	<p>消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着 用する。</p>	
<p>6. 漏出時の措置</p>	<p>屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行 う。 漏出した場所の付近に、ロープを張るなどして関係 者以外の立入を禁止する。 作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護 措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や 吸入を避ける。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないよう に注意する。 少量の場合は、電気掃除機、ほうき等で掃き集め る。火花を発生しない安全な用具を使用する。 大量の場合は、漏出したものをすくいとり、又は掃 き集めて、紙袋またはドラム缶等に回収する。 回収後の少量の残留物は、土砂またはおがくず等 に吸収させる。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫 煙、火花や火炎の禁止)。</p>	
<p>人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措 置</p>	<p>屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行 う。 漏出した場所の付近に、ロープを張るなどして関係 者以外の立入を禁止する。 作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護 措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や 吸入を避ける。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないよう に注意する。 少量の場合は、電気掃除機、ほうき等で掃き集め る。火花を発生しない安全な用具を使用する。 大量の場合は、漏出したものをすくいとり、又は掃 き集めて、紙袋またはドラム缶等に回収する。 回収後の少量の残留物は、土砂またはおがくず等 に吸収させる。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫 煙、火花や火炎の禁止)。</p>	
<p>環境に対する注意事項</p>	<p>河川等に排出され、環境へ影響を起こさないよう に注意する。 少量の場合は、電気掃除機、ほうき等で掃き集め る。火花を発生しない安全な用具を使用する。 大量の場合は、漏出したものをすくいとり、又は掃 き集めて、紙袋またはドラム缶等に回収する。 回収後の少量の残留物は、土砂またはおがくず等 に吸収させる。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫 煙、火花や火炎の禁止)。</p>	
<p>封じ込め及び浄化の方法及び機材</p>	<p>少量の場合は、電気掃除機、ほうき等で掃き集め る。火花を発生しない安全な用具を使用する。 大量の場合は、漏出したものをすくいとり、又は掃 き集めて、紙袋またはドラム缶等に回収する。 回収後の少量の残留物は、土砂またはおがくず等 に吸収させる。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫 煙、火花や火炎の禁止)。</p>	
<p>二次災害の防止策</p>	<p>すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫 煙、火花や火炎の禁止)。</p>	
<p>7. 取扱い及び保管上の注意</p>	<p>『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策 を行い、保護具を着用する。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止す る。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしな いこと。 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをするこ と。 作業衣を家に持ち帰ってはならない。</p>	
<p>取扱い</p>	<p>『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策 を行い、保護具を着用する。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止す る。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしな いこと。 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをするこ と。 作業衣を家に持ち帰ってはならない。</p>	
<p>技術的対策</p>	<p>『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策 を行い、保護具を着用する。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止す る。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしな いこと。 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをするこ と。 作業衣を家に持ち帰ってはならない。</p>	
<p>安全取扱注意事項</p>	<p>周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止す る。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしな いこと。 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをするこ と。 作業衣を家に持ち帰ってはならない。</p>	
<p>接触回避 衛生対策</p>	<p>『10. 安定性及び反応性』を参照。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしな いこと。 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをするこ と。 作業衣を家に持ち帰ってはならない。</p>	
<p>保管</p>	<p>安全な保管条件</p>	<p>冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。</p>

安全な容器包装材料 包装、容器の規制はないが密閉式の破損しないものに入れる。

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
2, 4, 6, 8-テトラメチル-1, 3, 5, 7-テトラオキサシクロオクタン (別名 メタアルデヒド)	未設定	未設定	未設定
ピグメントブルー15	未設定	未設定	未設定

設備対策

取扱いについては、出来るだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。
取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

保護具

呼吸用保護具	防じんマスク
手の保護具	保護手袋
眼の保護具	保護眼鏡(側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具	保護服、保護長靴

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態	固体
形状	粒状
色	暗青色
臭い	特異臭
pH	7.0
沸点、初留点及び沸騰範囲	データなし
引火点	>200°C(セタ密閉式)
燃焼又は爆発範囲	データなし
蒸気圧	データなし
比重(密度)	0.82
自然発火温度	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常貯蔵・取扱いにおいて安定である。
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。
混触危険物質	強酸化剤
危険有害な分解生成物	通常条件下では生成しない。 加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。

11. 有害性情報

急性毒性	経口	ラット LD ₅₀ > 2,000 mg/kg
	経皮	ラット LD ₅₀ > 2,000 mg/kg
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		皮膚刺激性試験(ウサギ, 4h) : 刺激性なし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		眼刺激性試験(ウサギ) : 軽微刺激性
呼吸器感受性又は皮膚感受性		皮膚感受性試験(モルモット, Buehler法) : 陰性
生殖細胞変異原性		データなし
発がん性		データなし
生殖毒性		データなし

特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	データなし
吸引性呼吸器有害性	データなし

12. 環境影響情報

生態毒性	魚類 :コイ	LC ₅₀ (96h)	> 1,000 mg/L
	甲殻類:オオミジンコ	EC ₅₀ (48h)	> 1,000 mg/L
	藻類 :緑藻	ErC ₅₀ (72h)	74.6 mg/L

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄に当たっては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装	容器は関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	該当しない。
航空規制情報	該当しない。
国内規制	
陸上規制情報	該当しない。
海上規制情報	該当しない。
航空規制情報	該当しない。
特別の安全対策	輸送に際しては、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。
緊急時応急措置指針番号	171

15. 適用法令

農薬取締法	登録番号 第23460号
労働安全衛生法	通知物質 銅及びその化合物

16. その他の情報

引用文献	ロンザジャパン株式会社 ジャンボたにしくん 化学物質等安全データシート(MSDS) 作成年月日2014年05月14日初版
------	--

記載内容の問合せ先	会社名	北興化学工業株式会社
	担当部門	企画部 環境安全チーム
	電話番号	03-3279-5151
	FAX番号	03-3279-5195

急性中毒に関する緊急の問合せ先

公益財団法人 日本中毒情報センター(事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限る)

中毒110番 一般市民専用電話 (大阪) 072-727-2499 (情報料無料)

365日 24時間対応

(つくば) 029-852-9999 (情報料無料)

365日 9~21時対応

医療機関専用有料電話 (大阪) 072-726-9923 (1件2,000円)

365日 24時間対応

(つくば) 029-851-9999 (1件2,000円)

365日 9~21時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報料 1件につき2,000円を徴収します。

注意事項

本データシートは作成年月日での製品情報を記載しておりますが、すべての情報を網羅しているものではありません。新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。記載されている内容は、安全な取扱いを確保するための情報であり、いかなる保証をなすものではありません。特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた安全対策が必要となります。