

作成日 2015年04月10日  
 改訂日 2015年10月13日

## 安全データシート

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ホクコーラスターード微粒剤
整理番号	1631-03
供給者の会社名称	北興化学工業株式会社
住所	〒103-8341 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号
担当部門	環境安全部
電話番号	03-3279-5151
FAX番号	03-3279-5195
緊急連絡電話番号	03-3279-5151
推奨用途及び使用上の制限	農薬(土壤消毒剤)

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

物理化学的危険性	自然発火性固体 区分外
健康有害性	急性毒性(経口) 区分4 急性毒性(経皮) 区分5 急性毒性(吸入:粉じん) 区分外 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分外 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分外 皮膚感作性 区分外 生殖細胞変異原性 区分外 発がん性 区分外 生殖毒性 区分外 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分2(神経系) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分2(肝臓)
環境有害性	水生環境有害性(急性) 区分1 水生環境有害性(長期間) 区分外 上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

#### GHSラベル要素

#### 絵表示



#### 注意喚起語 危険有害性情報

警告
H302 飲み込むと有害
H313 皮膚に接触すると有害のおそれ
H371 神経系の障害のおそれ
H373 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれ
H400 水生生物に非常に強い毒性

#### 注意書き 安全対策

粉じんを吸入しないこと。(P260)  
 取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)  
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

#### 応急措置

環境への放出を避けること。(P273)  
 ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。(P308+P311)  
 気分が悪いときは、医師に連絡すること。(P312)

保管 廃棄	気分が悪いときは、医師の診断、手当を受けること。(P314) 口をすすぐこと。(P330) 漏出物は回収すること。(P391) 施錠して保管すること。(P405) 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)
他の危険有害性 重要な徴候及び想定される非常事態の概要	情報なし 情報なし

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の區別  
化学名又は一般名

混合物  
ダゾメット粉粒剤

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号 化審法番号	安衛法番号	CAS番号
3, 5-ジメチルテトラヒドロ-2H-1, 3, 5-チアジアジン-2-チオン (別名 ダゾメット)	96.5%	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> N <sub>2</sub> S <sub>2</sub>	(5)-1085	(5)-1085	533-74-4
水分等	3.5%				

分類に寄与する不純物及び安定化添加物

情報なし

### 4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。

気分が悪いときは、医師に連絡する。

皮膚に付着した場合

多量の水と石鹼で洗う。  
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当を受ける。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗う。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続ける。  
眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当を受ける。

飲み込んだ場合

直ちに医師に連絡する。口をすすぐ。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

情報なし

応急措置をする者の保護

ばく露による二次災害の防止。

医師に対する特別な注意事項

情報なし

### 5. 火災時の措置

消火剤

粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水

使ってはならない消火剤

火災が周囲に広がるおそれがあるため、直接の棒状注水を避ける。

特有の危険有害性

火災時に有害ガスが発生するおそれがある。

特有の消火方法

消火作業は風上から行う。

火元への燃焼源を断ち消火剤を使用して消火する。

周辺火災の場合、周囲の設備などに散水して冷却し、移動可能な容器は速やかに安全な場所に移動する。

消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行なう。

## 消火を行う者の保護

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。

漏出した場所の付近に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する。

作業者は適切な保護具(『8. ばく露防止及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

## 環境に対する注意事項

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

## 封じ込め及び浄化の方法及び機材

少量の場合は、電気掃除機、ほうき等で掃き集める。火花を発生しない安全な用具を使用する。

大量の場合は、漏出したものをすくいとり、又は掃き集めて、紙袋またはドラム缶等に回収する。

回収後の少量の残留物は、土砂またはおがくず等に吸収させる。

## 二次災害の防止策

すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

## 取扱い

## 技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

## 安全取扱注意事項

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

## 接触回避

『10. 安定性及び反応性』を参照。

## 衛生対策

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをすること。

作業衣を家に持ち帰ってはならない。

## 保管

## 安全な保管条件

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。-禁煙。

強酸から離しておくこと。

冷所、換気の良い場所で保管すること。

容器を密閉して保管すること。

施錠して保管すること。

## 安全な容器包装材料

毒物及び劇物取締法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度 (産衛学会)	許容濃度 (ACGIH)
3, 5-ジメチルテトラヒドロ-2H-1, 3, 5-チアジアン-2-チオン (別名 ダゾメット)	未設定	未設定	未設定

## 設備対策

取扱いについては、出来るだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。  
取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

## 保護具

呼吸用保護具	防毒マスク(有機ガス用)、自給式呼吸器
手の保護具	保護手袋
眼の保護具	保護眼鏡(側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)
皮膚及び身体の保護具	保護服、保護長靴

## 9. 物理的及び化学的性質

外観	物理的状態	固体
	形状	微粒
	色	類白色
臭い		データなし
pH		6.4 (× 5)
融点・凝固点		103.2–105.2°C
沸点、初留点及び沸騰範囲		データなし
引火点		データなし
燃焼又は爆発範囲		データなし
蒸気圧		$5.8 \times 10^{-4}$ Pa (20°C) $1.3 \times 10^{-3}$ Pa (25°C)
比重(密度)		1.363g/cm <sup>3</sup> 、0.73(見掛け比重)
溶解度		水3.5g/L
n-オクタノール／水分配係数		logPow=0.6 (20°C)
自然発火温度		データなし
分解温度		データなし

## 10. 安定性及び反応性

安定性	通常の条件下では安定。
危険有害反応可能性	通常の条件下では安定。
避けるべき条件	裸火、湿気
混触危険物質	酸
危険有害な分解生成物	加熱や燃焼により分解し、有害ガスが発生するおそれがある。 酸と接触すると分解して二硫化炭素を生成する。 水、湿気があると有害なガスを生じる。

## 11. 有害性情報

急性毒性	経口	ラット(雄) LD <sub>50</sub> 550 mg/kg
		ラット(雌) LD <sub>50</sub> 710 mg/kg
	経皮	ラット(雄) LD <sub>50</sub> 2,260 mg/kg
		ラット(雌) LD <sub>50</sub> 2,600 mg/kg
	吸入	ラット(雄) LD <sub>50</sub> > 8.40 mg/L
		ラット(雌) LD <sub>50</sub> 7.29 mg/L
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		皮膚刺激性試験(ウサギ)：刺激性なし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		眼刺激性試験(ウサギ)：極軽度の刺激性
呼吸器感作性又は皮膚感作性		皮膚感作性試験(モルモット)：陰性
生殖細胞変異原性		データなし
発がん性		ラット24ヶ月およびマウス18ヶ月発がん性試験において、発がん性がみられなかつたことから、区分外とした。 ウサギによる催奇形性試験において、催奇形性が認められなかつたことから区分外とした。
生殖毒性		ラットによる試験において、呼吸粗大、流涙、流涎、自発運動の低下、およびうずくまりが報告されていることから、神経系が標的と考えられた。これらの影響は区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられたことから、区分2(神経系)とした。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		ラットによる試験において、呼吸粗大、流涙、流涎、自発運動の低下、およびうずくまりが報告されていることから、神経系が標的と考えられた。これらの影響は区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられたことから、区分2(神経系)とした。

## 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

ラットによる試験において、肝臓重量の増加に伴う肝細胞脂肪変性が認められたとの報告があることから、肝臓が標的と考えられた。この影響は区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられたことから、区分2(肝臓)とした。

## 吸引性呼吸器有害性

データなし

## 12. 環境影響情報

## 生態毒性

魚類 :コイ	LC <sub>50</sub> (96h)	37 mg/L
甲殻類:オオミジンコ	EC <sub>50</sub> (48h)	19 mg/L
藻類 :緑藻	ErC <sub>50</sub> (72h)	0.56 mg/L
水生環境有害性 (長期間)	急性毒性が区分1、急速分解性で生物蓄積性が低いと推定されることから区分外とした。	

## 13. 廃棄上の注意

## 残余廃棄物

廃棄に当たっては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

## 汚染容器及び包装

容器は関連法規並びに地方自治体の基準に従つて適切な処分を行う。  
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

## 14. 輸送上の注意

## 国際規制

## 海上規制情報

## IMO

UN No.	3077
Proper Shipping Name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Class	9
Sub Risk	-
Packing Group	III
Marine Pollutant	Applicable
	Not Applicable

## MARPOL

## 航空規制情報

## ICAO/IATA

UN No.	3077
Proper Shipping Name	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Class	9
Sub Risk	-
Packing Group	III

## 国内規制

## 陸上規制情報

## 毒物及び劇物取締法

2-チオ-3, 5-ジメチルテトラヒドロ-1, 3, 5-チアジアシン及びこれを含有する製剤

## 海上規制情報

## 船舶安全法

国連番号	3077
品名	環境有害物質(固体)
国連分類	9
副次危険	-
容器等級	III
海洋汚染物質	該当

## 航空規制情報

## 航空法

国連番号	3077
品名	環境有害物質(固体)
国連分類	9
副次危険	-
等級	3

特別の安全対策

輸送に際しては、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
移送時にイエローカードの保持が必要。

緊急時応急措置指針番号

171

15. 適用法令

農薬取締法	登録番号 第23480号
化学物質排出把握管理	第1種指定化学物質 ダゾメット
促進法	
毒物及び劇物取締法	劇物 2-チオ-3, 5-ジメチルテトラヒドロ-1, 3, 5-チアジアシン及びこれを含有する製剤
船舶安全法	有害性物質
航空法	その他の有害物件

16. その他の情報

引用文献	アグロ カネショウ株式会社 バスマミド微粒剤 安全データシート 改訂 日2015年04月06日版
------	---

記載内容の問合せ先

会社名	北興化学工業株式会社
担当部門	環境安全部
電話番号	03-3279-5151
FAX番号	03-3279-5195

急性中毒に関する緊急の問合せ先

公益財団法人 日本中毒情報センター(事故に伴い急性中毒のおそれがある場合に限る)

中毒110 番 一般市民専用電話 (大 阪) 072-727-2499(情報料無料)

365日 24時間対応

(つくば)029-852-9999(情報料無料)

365日 9~21時対応

医療機関専用有料電話 (大 阪) 072-726-9923(1件2,000円)

365日 24時間対応

(つくば)029-851-9999(1件2,000円)

365日 9~21時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報料 1件につき2,000円を徴収します。

注意事項

本データシートは作成年月日での製品情報を記載しておりますが、すべての情報を網羅しているものではありません。新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。記載されている内容は、安全な取扱いを確保するための情報であり、いかなる保証をなすものではありません。特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた安全対策が必要となります。